



SINCLAIR DYNO FREEZE BLU 50

Antigelo pronto all'uso.

Descrizione

SINCLAIR DYNO FREEZE BLU 50 è progettato per proteggere il sistema di raffreddamento da congelamento, corrosione, schiuma e formazione di morchie. SINCLAIR DYNO FREEZE BLU 50 è un preparato refrigerante basato su monoetilenglicole e acqua demineralizzata per veicoli commerciali, motori per autovetture e motori stazionari.

Applicazioni

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto e sul corretto smaltimento, consultare la scheda di sicurezza più recente. SINCLAIR DYNO FREEZE BLU 50 è progettato per l'uso in sistemi raffreddati a liquido nei motori a benzina e diesel e può essere utilizzato anche in alcune applicazioni industriali. SINCLAIR DYNO FREEZE BLU 50 è già diluito in acqua deionizzata, quindi pronto all'uso.

Vantaggi

- Fornisce protezione antigelo fino a -38°C.
- Contiene un agente amaro per evitare l'ingestione.
- Privo di nitriti, ammine e fosfati.
- Utilizzabile tutto l'anno.
- Consigliato per l'uso nei motori a benzina e diesel.

Specifiche

- ASTM D 3306
- BS 6580:2010
- CUNA NC 956-16

Approvazioni

- -

Raccomandazioni FUCHS

- -



CARATTERISTICHE

Colorazione		blu
Densità a 15°C	DIN 51757	1.065 g/ml
Protezione antigelo	ASTM D 1177	-38 °C
punto di ebollizione	ASTM D1120	107 °C
pH - Valore	ASTM D 1287	8

Scheda Tecnica



Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pretrattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei /vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione. Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura. I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità. Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. © FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH All rights reserved.