



DYNO GEAR 75W-80

Lubrificante sintetico per trasmissioni manuali. Offre buona efficienza al cambio. Garantisce valido comportamento alle basse temperature. Per cambi di autovetture e veicoli commerciali leggeri.

Descrizione

Fluido sintetico per trasmissioni manuali perfettamente compatibile con tutti i materiali costituenti gli anelli di attrito dei sincronizzatori.

Miscibile con altri prodotti convenzionali a base minerale o sintetica.

Per indicazioni relative allo smaltimento, salute e sicurezza, occorre riferirsi all'ultima scheda di sicurezza disponibile.

Vantaggi

- Eccellente protezione del cambio, previene usura e depositi di morchie e agglomerati.
- Ottime proprietà antischiuma sotto alti carichi e alta temperatura

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

- API GL-4/GL-5

Caratteristiche medie indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Gradazione SAE		75W-80	DIN 51 512
Densità a 15°C	g/ml	0.885	ASTM D 1298
Infiammabilità	°C	186°C	ASTM D 92
Scorrimento	°C	-42	ASTM D 97
Viscosità			
a 40°C	mm²/s	51,05	ASTM D 445
a 100°C	mm²/s	10,2	ASTM D 445
Indice di viscosità		173	DIN ISO 2909

Sinclair