



DYNO GEAR 75W-90

Lubrificante sintetico per trasmissioni manuali. Offre buona efficienza al cambio. Idoneo per cambi di autovetture e veicoli commerciali leggeri.

Descrizione

Fluido sintetico per trasmissioni manuali perfettamente compatibile con tutti i materiali costituenti gli anelli di attrito dei sincronizzatori.

Miscibile con altri prodotti convenzionali a base minerale o sintetica.

Per indicazioni relative allo smaltimento, salute e sicurezza, occorre riferirsi all'ultima scheda di sicurezza disponibile.

Vantaggi

- Eccellente protezione del cambio, previene usura e depositi di morchie e agglomerati.
- Ottime proprietà antischiuma sotto alti carichi e alta temperatura

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

- API GL-4/GL-5

Caratteristiche medie indicative

Densità a 15 °C	DIN 51757	0,875 g/ml
SAE Grade	SAE J300	75W-90
Viscosità cinematica a 40°C	DIN 51562-1	112 mm²/s
Viscosità cinematica a 100°C	DIN 51562-1	15,9 mm²/s
Indice di viscosità	DIN ISO 2909	148
Punto di congelamento	DIN ISO 3016	-44 °C
Colore	DIN 10964	nessuno