



SINCLAIR DYNO FREEZE RED 50

Liquido refrigerante ad altissime prestazioni Ready-Mix a base di glicole monoetilenico. Privo di nitriti, ammine, borati, silicati e fosfati.

Descrizione

SINCLAIR DYNO FREEZE RED 50 è progettato per proteggere il sistema di raffreddamento da congelamento, corrosione, schiuma e formazione di morchie. Un refrigerante moderno deve proteggere il sistema di raffreddamento e i componenti, come la pompa dell'acqua, il motore a combustione e i radiatori, dai danni causati dal gelo e dalla corrosione.

Applicazioni

SINCLAIR DYNO FREEZE RED 50 è un refrigerante a lunga durata, a base di additivi organici pronti all'uso già diluiti in acqua al 50%. Attenzione: questo prodotto è consigliato solo per i motori a combustione.

Vantaggi

- Buona protezione contro il congelamento e il surriscaldamento.
- Eccellente protezione contro la corrosione
- Contiene un agente amaro per evitare l'ingestione.

Specifiche

- ASTM D 3306
- ASTM D 4985
- CUNA NC 956-16

Approvazioni

- -

Raccomandazioni FUCHS

- -



CARATTERISTICHE

Colore		rosso
Densità a 20°C	DIN 51757	1.065 g/ml
punto di ebollizione	ASTM D1120	130 °C
Punto di infiammabilità, CoC	DIN ISO 2592	107 °C
pH - Valore	DIN 51369	7-9
Protezione antigelo		Protezione antigelo min. : -38°C °C

Scheda Tecnica



Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pretrattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei /vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione. Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura. I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità. Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. © FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH All rights reserved.