



DYNO HYD HVI

Fluidi ad alto indice di viscosità per lubrificazione di sistemi idraulici soggetti a notevoli escursioni termiche.

Descrizione

Oli idraulici ad elevate prestazioni, idonei per tutti i sistemi idraulici soggetti ad elevate escursioni termiche di macchine agricole o movimento terra.

Si consiglia la completa sostituzione prima di passare al DYNO HYD HVI.

Per indicazioni relative allo smaltimento, salute e sicurezza, occorre riferirsi all'ultima scheda di sicurezza disponibile.

Vantaggi

- Altissimo indice di viscosità, con garanzia di minime variazioni della viscosità per effetto termico.
- Bassissimo punto di scorrimento, con idoneità all'impiego qualora l'avviamento dell'impianto debba avvenire in condizioni climatiche rigide.
- Valide proprietà antischiuma.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

- ISO 6743-4 HM
- DIN 51524 p.3 HVLP

Caratteristiche medie indicative

Proprietà	U. M.	Valore			Metodo
Gradazione ISO		32	46	68	
Densità a 15°C	g/ml	0.872	0.879	0.886	ASTM D 1298
Infiammabilità	°C	203	218	233	ASTM D 92
Scorrimento	°C	-43	-40	-38	ASTM D 97
Viscosità					
a 40°C	mm²/s	32,5	47,9	72	ASTM D 445
a 100°C	mm²/s	6,8	8,8	11,2	ASTM D 445
Indice di Viscosità		165	160	146	ASTM D 2270

Sinclair