



DYNO SUPREME D&T 15W-40

Lubrificante di pregio, multigrado per motori diesel e benzina, aspirati e turbocompressi, di autovetture.

Il DINO SUPREME D&T è un olio motore multistagionale SAE 15W-40.

Specifico per motori diesel e benzina, aspirati e turbocompressi, di autovetture e veicoli commerciali leggeri.

Vantaggi

- Ottimo rapporto viscosità/temperatura.
- Garantisce Totale assenza di depositi su cilindri, pistoni, valvole, candele e turbocompressori.
- Protezione contro fenomeni di "Bore Polishing".
- Compatibile con tutte le marmite catalitiche.
- Eccellente protezione antiusura.
- Protezione contro la formazione di morchie.
- Compatibile con tutti i materiali usati per le tenute e le guarnizioni.
- Miscibile con tutti gli oli motore a base minerale e sintetica. Non è necessario provvedere a flussaggi preliminari del motore.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

- ACEA A3/B4
- API CG-4

Caratteristiche medie indicative

Proprietà	U.M.	Valore	Metodo
Gradazione SAE		15W-40	DIN 51511
Densità a 20°C	Kg/l	0.875	ASTM D 1298
Viscosità a -10°C	mPa.s	3700	ASTM D 2602
Viscosità a -15°C	mPa.s	168	ASTM D 2602
Viscosità a 40°C	mm ² /s	100	ASTM D 445
Viscosità a 100°C	mm ² /s	14	ASTM D 445
Indice di viscosità		145	ASTM D 2270
Scorrimento	°C	-28	ASTM D 97
Infiammabilità COC	°C	224	ASTM D 92