



INDY RACING SYNTH 2T

Lubrificante sintetico per motori due tempi di elevate prestazioni

Descrizione

Lubrificante "ashless" totalmente sintetico, espressamente formulato per motori 2T di avanzata tecnologia e di alte prestazioni. Idoneo per motori raffreddati ad aria o ad acqua.

Le caratteristiche delle basi, accuratamente selezionate, gli conferiscono ottime doti di adesività a garanzia di una efficace lubrificazione unitamente ad un'attitudine alla combustione spinta.

Il prodotto è utilizzabile con benzine normali o senza piombo.

La miscelazione può avvenire direttamente o tramite miscelatore separato.

Per le percentuali di utilizzo riferirsi a quanto suggerito dal costruttore.

Miscibile con altri prodotti convenzionali a base minerale o sintetica.

Per indicazioni relative allo smaltimento, salute e sicurezza, occorre riferirsi all'ultima scheda di sicurezza disponibile.

Vantaggi

- Previene il rischio di grippaggio ed usura degli spinotti, dei pistoni, e prolunga la durata dell'albero motore.
- Garantisce alto rendimento del motore a tutti i regimi.
- Efficace detergenza/disperdenza ed assenza di morchie e lacche.
- Pulizia delle candele.
- Minima emissione di fumi.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

- API TC
- JASO FC/FD

Caratteristiche medie indicative

Proprietà	U.M.	Valore	Metodo
Densità a 20°C	Kg/l	0.878	ASTM D 1298
Viscosità a 40°C	mm2/s	45	ASTM D 445
Viscosità a 100°C	mm2/s	8.2	ASTM D 445
Indice di Viscosità		160	ASTM D 2270
Total Base Number	mg KOH/g	4.6	ASTM D 2896