



CRISS CROSSING 2T

Lubrificante a base sintetica per motori due tempi

Descrizione

Il CRISS CROSSING 2T è un lubrificante a base sintetica premiscelato, espressamente formulato per motori 2T dotati di sistemi a miscelazione automatica. Le caratteristiche delle basi accuratamente selezionate gli conferiscono ottime doti di adesività a garanzia di una efficace lubrificazione unitamente ad un'attitudine alla combustione spinta.

Utilizzabile sia con benzine normali che senza piombo.

La miscelazione può avvenire direttamente o tramite miscelatore separato.

Per le percentuali di utilizzo riferirsi a quanto suggerito dal costruttore.

Miscibile con altri prodotti convenzionali a base minerale o sintetica.

Per indicazioni relative allo smaltimento, salute e sicurezza, occorre riferirsi all'ultima scheda di sicurezza disponibile.

Vantaggi

- Pulizia delle luci, delle vie di scarico e delle candele con ottimo rendimento del motore ad ogni regime di giri.
- Protezione del motore contro l'usura e la corrosione anche dopo esercizi continui, impegnativi e gravosi.
- Previene il rischio di grippaggio anche in condizioni di esercizio esasperate.
- Minime emissioni di fumi dallo scarico e riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

- API TC
- JASO FC
- SO-L-EGD

Caratteristiche medie indicative

Proprietà	U.M.	Valore	Metodo
Densità a 20°C	Kg/l	0.875	ASTM D 1298
Viscosità a 40°C	mm ² /s	52	ASTM D 445
Viscosità a 100°C	mm ² /s	8.4	ASTM D 445
Indice di Viscosità		135	ASTM D 2270
Total Base Number	mg KOH/g	1.3	ASTM D 2896