



HD GEAR OIL EP 80W-90

Lubrificante ad elevate prestazioni a base minerale, utilizzabile su cambi manuali e assali motore, differenziali di autovetture e mezzi pesanti.

Descrizione

Lubrificante ad elevate prestazioni a base minerale, utilizzabile su cambi manuali e assali motore, differenziali di autovetture e mezzi pesanti.

Miscibile con altri prodotti convenzionali a base minerale o sintetica.

Per indicazioni relative allo smaltimento, salute e sicurezza, occorre riferirsi all'ultima scheda di sicurezza disponibile.

Vantaggi

- HD GEAR OIL EP 80W-90 è un olio multigrado utilizzabile in tutte le stagioni.
- Ottimizza le performance di cambio marcia ed il comportamento a freddo.
- HD GEAR OIL 80W-90 garantisce straordinaria stabilità termo ossidativa.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

- API GL-4/GL-5

Caratteristiche medie indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Gradazione SAE		80W-90	DIN 51 512
Densità a 15°C	g/ml	0.891	ASTM D 1298
Viscosità			
a 40°C	mm ² /s	142	ASTM D 445
a 100°C	mm ² /s	15.88	ASTM D 445
Indice di Viscosità		112	ASTM D 2270