



HD GEAR OIL EP 85W-140

Lubrificante ad elevate prestazioni a base minerale, utilizzabile su cambi manuali e assali motore, differenziali di autovetture e mezzi pesanti.

Descrizione

Lubrificante ad elevate prestazioni a base minerale, utilizzabile su cambi manuali e assali motore, differenziali di autovetture e mezzi pesanti.

Miscibile con altri prodotti convenzionali a base minerale o sintetica.

Per indicazioni relative allo smaltimento, salute e sicurezza, occorre riferirsi all'ultima scheda di sicurezza disponibile.

Vantaggi

- HD GEAR OIL EP 85W-140 è un olio multigrado utilizzabile in tutte le stagioni.
- HD GEAR OIL 85W-140 garantisce straordinaria protezione contro la corrosione e spiccata resistenza termomeccanica sia alle alte che alle basse temperature.
- Alta stabilità alla ossidazione.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

- API GL-4/GL-5

Caratteristiche medie indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Gradazione SAE		85W-140	DIN 51 512
Densità a 15°C	g/ml	0.891	ASTM D 1298
Viscosità			
a 40°C	mm ² /s	245,50	ASTM D 445
a 100°C	mm ² /s	26.45	ASTM D 445
Indice di Viscosità		102	ASTM D 2270