



SYNTH-O-VIS 10W-40

Olio motore multigrado per motori benzina e diesel, aspirati, turbocompressi e multivalvole.

Descrizione

Il SYNTH-O-VIS 10W-40 è un lubrificante sviluppato per motori benzina e diesel; la formulazione è costituita da una miscela di basi opportunamente selezionate che ed elevata fluidità alle temperature rigide.

Miscibile con altri prodotti convenzionali a base minerale o sintetica.

Per indicazioni relative allo smaltimento, salute e sicurezza, occorre riferirsi all'ultima scheda di sicurezza disponibile.

Vantaggi

- Grande versatilità di impiego anche in condizioni climatiche estreme.
- Ridotto consumo di olio.
- Protezione contro la formazione di morchie.
- Eccellente protezione antiusura, grazie alla rapidità a lubrificare i punti critici.
- Compatibile con tutti i materiali usati per le tenute e le guarnizioni.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

- ACEA A3/B4
- API SL/CF
- VW 500.00/VW 505.00
- MB 229.1

Caratteristiche medie indicative

Proprietà	U.M.	Valore	Metodo
Gradazione SAE	----	10W-40	DIN 51511
Densità a 20°C	Kg/l	0,885	ASTM D 1298
Viscosità a -20°C	mPa.s	2700	ASTM D 2602
Viscosità a -10°C	mPa.s		ASTM D 2602
Viscosità a 100°C	mm ² /s	15.5	ASTM D 445
Indice di viscosità	----	177	ASTM D 2270
Scorrimento	°C	-30	ASTM D 97
Infiammabilità COC	°C	216	ASTM D 92
Total Base Number	mg KOH/g	8,0	ASTM D 2896