



TRANSFLUID AS/B U.T.T.O.

Fluido universale U.T.T.O. per trasmissioni, sistemi idraulici, di macchinario agricolo.

Descrizione

Fluido speciale ad elevate prestazioni, multistagionale, per trasmissioni e sistemi idraulici. Per trasmissioni, sistemi idraulici, freni e frizioni a bagno d'olio altamente caricate di macchinario agricolo.

Per indicazioni relative allo smaltimento, salute e sicurezza, occorre riferirsi all'ultima scheda di sicurezza disponibile.

Vantaggi

- Garanzia di perfetto funzionamento della trasmissione e del sistema idraulico.
- Mantenimento delle prestazioni, come risultanza della totale assenza di depositi su pistoni, valvole e candele.
- Eccellente protezione antiusura.
- Ottimo rapporto viscosità/temperatura anche nelle condizioni di esercizio più severe.
- Garanzia di ottimo funzionamento di cambi manuali e sincronizzati.
- Compatibile con tutti i materiali usati per le tenute e le guarnizioni.

Raccomandato per soddisfare le seguenti specifiche:

- SAE 10W-30
- API GL-4
- MF 1135 / 1139

Caratteristiche medie indicative

Proprietà	U.M.	Valore	Metodo
Gradazione SAE	----	10W-30	DIN 51511
Densità a 20°C	Kg/l	0.890	ASTM D 1298
Viscosità a 40°C	mm ² /s	88	ASTM D 445
Viscosità a 100°C	mm ² /s	10.5	ASTM D 445
Indice di viscosità	----	110	ASTM D 2270
Scorrimento	°C	-25	ASTM D 97
Infiammabilità COC	°C	190	ASTM D 92

2021
Pag.1/1

Sinclair