



SINCLAIR DYNO DOT 4

Fluido freni ad elevate prestazioni per circuiti di veicoli che richiedono la specifica DOT 4.

Descrizione

Fluido per circuiti frenanti ad elevate prestazioni.

Miscibile con tutti i fluidi freni con stessa specifica. Non miscelare il prodotto con fluido freni usato poiché le caratteristiche del prodotto verrebbero alterate con conseguente malfunzionamento del sistema frenante.

Per indicazioni relative allo smaltimento, salute e sicurezza, occorre riferirsi all'ultima scheda di sicurezza disponibile.

Immagazzinamento / Riempimento

Stoccare all'asciutto in contenitori ben chiusi per evitare l'inglobamento di acqua da condensa.

Prestare attenzione ad eventuali contaminazioni del fluido con polvere, acqua, prodotti a base minerale.

I fluidi freni sono aggressivi nei confronti delle vernici degli autoveicoli. Trattare eventuali perdite con acqua abbondante.

Specifiche

Raccomandato, in accordo con la nostra esperienza applicativa, per soddisfare le seguenti specifiche:

- FMVSS 116-DOT 4
- SAE J 1703

Caratteristiche medie indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Colore		1.0	ASTM D 1500
Densità a 15°C	g/ml	1.055	ASTM D 1298
Punto di ebollizione	°C	270	
Punto di ebollizione idrato	°C	170	
Viscosità			
a -40°C	mPa s	1150	ASTM D 2983
a 100°C	mm²/s	2.3	ASTM D 445
pH		8	DIN 51369