



Dati del prodotto

Castrol MAGNATEC Professional S1 5W-30

PROTEZIONE ISTANTANEA DAL MOMENTO IN CUI SI PARTE

Descrizione

Le molecole intelligenti di Castrol MAGNATEC Professional proteggono il motore dal momento in cui si parte. Si ancorano come magneti, proteggendo il motore con uno strato aggiuntivo di protezione che riduce l'usura in modo eccezionale*.

La formulazione di Castrol MAGNATEC Professional garantisce una protezione che si può vedere, sentire e toccare. Castrol MAGNATEC Professional è certificato ad "Impatto Zero" secondo i più elevati standard globali. Formulato con Micro-Filtrazione per soddisfare i nuovi standard qualitativi di Castrol Professional e verificato con il nuovo sistema di misurazione ottica delle particelle (OPMS) per garantire la qualità del prodotto.

Castrol MAGNATEC Professional. protezione istantanea dal momento in cui giri la chiave.

** prova motoristica Sequenza IV A, test sull'usura*

Applicazioni

Castrol Magnatec Professional S1 5W-30 è adatto all'utilizzo nei motori benzina e diesel dove i costruttori richiedono l'utilizzo di lubrificanti 5W-30 con specifiche ACEA C2.

Castrol Magnatec Professional S1 5W-30 è approvato per l'utilizzo sui veicoli del gruppo FIAT che richiedono un lubrificante 5W-30 con qualificazione 'Meets - Fiat 9.55535-S1'

Vantaggi

Le molecole intelligenti di Castrol Magnatec Professional:

- si ancorano ai punti critici del motore quando l'olio ricade in coppa
- formano uno strato extra di protezione fin dall'avviamento e oltre
- si agganciano alle parti metalliche per proteggerle dall'usura
- si combinano con la tecnologia sintetica per proteggere il motore in ogni condizione climatica
- continuano a proteggere il motore in ogni condizione, stile di guida e temperatura.

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol MAGNATEC Professional S1 5W-30
Densità specifica @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Aspetto	Visivo	-	possibile leggera velatura
Viscosità cinematica 100C	ASTM D445	mm²/s	10.3
Viscosità CCS -30°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5500
Flash Point PMCC	ASTM D93	°C	209
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm²/s	60
Indice di viscosità	ASTM D2270	---	159
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	0.7
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-46

Performance del prodotto

ACEA C2

API SN

Meets - Fiat 9.55535-S1

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol MAGNATEC Professional S1 5W-30

15 Oct 2021

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia SPA, via G.De Castillia 23 – 20124 Milano (Mi)

Tel. 800.906.347

www.castrol.it