

TITAN ATF 3000

Fluido ATF Super High Performance DEXRON II (D) per trasmissioni automatiche di veicoli commerciali, macchine ed autovetture, in accordo con le indicazioni del costruttore.

Descrizione

Fluido multifunzionale ATF, per cambi automatici, e tutte le applicazioni ove sia richiesto un fluido a specifica DEXRON II su autovetture, furgoni, mezzi pesanti, autobus, trattori, macchinario edile ed industriale.

Applicazioni

Miscibile con tutti gli oli ATF minerali e sintetici. Non è necessario provvedere a flussaggi preliminari del sistema.

Si consiglia quando si decide di passare a I TITAN ATF 3000 di sostituire completamente la carica dell'olio.

Per consigli legati alla sicurezza e allo smaltimento occorre riferirsi all'ultima scheda di sicurezza disponibile.

Vantaggi / Benefit

- Protegge contro l'usura, la formazione di morchie, le adesioni, la corrosione ed offre eccezionali proprietà di stabilità allo sforzo di taglio alle differenti temperature.
- Garantisce un elevato stress termico e previene dalla formazione di schiuma.
- TITAN ATF 3000 è compatibile con i materiali delle guarnizioni.

Specifiche

- -

Approvazioni

- MAN 339 TYPE L2
- MAN 339 TYPE V1
- MAN 339 TYPE Z1
- MB-APPROVAL 236.1
- VOITH H55.6335.xx
- ZF TE-ML 04D, 14A (ZF000720)

Raccomandazioni FUCHS

- DEXRON II (D)
- ALLISON C-4
- BMW 81 22 9 400 272
- BMW 81 22 9 400 275
- BMW 81 22 9 407 738
- CAT TO-2
- FORD MERCON
- FORD M2C185-A
- FORD ESP-M2C138-CJ
- FORD ESP-M2C166-H
- FORD M2C9010-A
- OPEL 19 40 700
- OPEL 19 40 707
- PSA S71 2102
- RENK-DOROMAT
- ZF TE-ML 02F, 03D, 09, 11A, 17C

1/2021
Pag.1/2

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione.
Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel +39 011 99 22 811
fax +39 011 99 22 857
E-mail: info.auto@fuchs.com

Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Colore		rosso	DIN 10964
Densità a 15°C	g/ml	0.873	DIN 51757
Scorrimento	°C	-50	DIN ISO 3016
Viscosità			
a 40°C	mm²/s	38,9	DIN 51562-1
a 100°C	mm²/s	7.5	DIN 51562-1
Indice di Viscosità		164	DIN ISO 2909

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS PETROLUB SE nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pre-trattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei/vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione.

Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS PETROLUB SE per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura.

I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità.

Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS PETROLUB SE.
© FUCHS PETROLUB SE. All rights reserved.